

MAPESENT ROLL

Sistema di isolamento acustico in teli per massetti galleggianti



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Eccellenti prestazioni insonorizzanti
- Alta resistenza a lacerazione ed urti
- Proprietà schermo vapore
- Ideale per edifici di nuova costruzione
- Adatto a qualsiasi tipo di pavimentazione
- Progettabile con DataMapesilent®
- Abbinabile a pavimentazioni radianti
- A bassissime emissioni di VOC

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sistema a secco di isolamento acustico di spessore contenuto (8 mm), contro il rumore da calpestio tra differenti unità abitative, per massetti galleggianti, prima della posa di qualsiasi tipo di pavimentazione (piastrelle di ceramica, materiale lapideo, pavimentazioni resilienti e tessili, pavimentazioni in legno, ecc.).

Mapesilent Roll si applica tra la struttura ed il massetto galleggiante.

Alcuni esempi di applicazione

Isolamento acustico di tutti i tipi di solai in accordo a quanto previsto dal DPCM 5.12.97.

CARATTERISTICHE TECNICHE

I teli di **Mapesilent Roll** sono composti da una membrana elastoplastica accoppiata a uno strato resiliente di fibra di poliestere e rivestita in superficie da un tessuto non tessuto in polipropilene di colore blu.

Ogni rotolo è battentato e dotato di una cimosa laterale di 5 cm da utilizzare come aletta di sormonto durante l'accostamento dei teli al fine di evitare possibili infiltrazioni del massetto fresco e conseguenti contatti rigidi con il sottofondo che creerebbero dei ponti acustici.

Grazie al suo spessore e alla battentatura, **Mapesilent Roll** non costituisce un aggravio per le quote previste in progetto. Inoltre, la sua elevata resistenza a lacerazioni e urti, evita che il manto possa danneggiarsi durante i lavori riducendo la sua capacità fonoisolante.

Mapesilent Roll consente di realizzare in maniera semplice, affidabile ed efficace dei massetti galleggianti perfettamente isolati dal supporto (solaio + pareti divisorie).

Al fine di evitare la formazione di ponti acustici, l'isolamento mediante l'impiego di **Mapesilent Roll** deve essere completato utilizzando gli altri prodotti della linea: **Mapesilent Band R** e **Mapesilent Tape**, come di seguito illustrato.

Mapesilent Roll contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale di un edificio secondo i protocolli LEED e ITACA.

Rispetta le prescrizioni definite dai CAM Edilizia.

A bassissima emissione di sostanze organiche volatili (certificazione GEV Emicode: EC1 PLUS).

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare quale sistema di isolamento acustico direttamente al di sotto del rivestimento finale (utilizzare **Mapesonic CR**).
- Lo spessore e l'eventuale armatura del massetto realizzato su sistema di isolamento acustico **Mapesilent Roll** dovranno essere determinati in funzione delle sollecitazioni cui la superficie sarà soggetta durante l'esercizio e del tipo di pavimentazione che verrà successivamente posata.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Verificare che il supporto sia planare, meccanicamente resistente, asciutto e privo di asperità. Eventuale materiale in eccesso che compromette la planarità del massetto dovrà essere rimosso.

In caso di superfici irregolari o di passaggio di tubazioni impiantistiche (elettriche, idrauliche, ecc.) sarà necessario regolarizzare i supporti prima della posa di **Mapesilent Roll**.

Per la realizzazione dei massetti ed il livellamento dei piani di posa consultare il catalogo dei prodotti MAPEI per la preparazione dei supporti o il servizio di assistenza tecnica MAPEI.

Prima della realizzazione dei tramezzi, è consigliabile utilizzare **Mapesilent Underwall**, fascia tagliamuro ad alta densità disponibile in varie larghezze, ideale per desolidarizzare il tramezzo dal solaio e contrastare la trasmissione strutturale di urti e vibrazioni.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Srotolare il telo di **Mapesilent Roll** ed iniziare a distenderlo con lo strato in fibra di poliestere (parte chiara) rivolto verso il basso. Procedere alla stessa maniera con gli altri rotoli, avendo cura di sovrapporre per intero l'aletta laterale di 5 cm al fine di garantire la continuità dello strato fibroso sottostante. Durante la sovrapposizione della cimosa laterale, rimuovere la pellicola sul suo rovescio. Le sovrapposizioni tra rotoli differenti di **Mapesilent Roll** devono essere sigillate con **Mapesilent Tape** (nastro adesivo sigillante in polietilene espanso a cellule chiuse). Per esigenze termo-acustiche superiori è possibile aumentare l'efficacia dell'isolamento posando un doppio strato di materiale con le facce bianche a contatto, ovvero adagiando il primo strato con la parte bianca rivolta verso l'alto.

Il bordo dei locali oggetto d'intervento dovrà essere isolato con **Mapesilent Band R** (fascia adesiva in polietilene espanso a cellule chiuse da applicare alle pareti perimetrali e sul perimetro degli elementi che attraversano il massetto al fine di evitare la formazione di ponti acustici).

Chiudere e sigillare con **Mapesilent Tape** tutte le giunzioni tra elementi diversi di **Mapesilent Band R** e tra **Mapesilent Band R** e **Mapesilent Roll**.

Una volta che la pavimentazione finale è stata posata, e solo immediatamente prima della posa della zoccolatura (battiscopa), tagliare la parte eccedente di **Mapesilent Band R** e chiudere lo spazio tra zoccolino e pavimento con un idoneo sigillante elastico.

Evitare la posa in opera con temperature eccessivamente alte o basse ed evitare, in ogni caso, qualsiasi azione di punzonamento o taglio che possa danneggiare il sistema di isolamento.

CONFEZIONI

Rotoli da 10 x 1,05 m.

Pallet contenenti 16 rotoli per un totale di 168 m².

CONSUMI

Edifici residenziali e ricettivi

- **Mapesilent Roll**: 1,1 m² per m² di superficie



- **Mapesilent Band R:** 1,2 m per m² di superficie
- **Mapesilent Tape:** 1,6 m per m² di superficie

Edifici commerciali e ospedalieri

- **Mapesilent Roll:** 1,05 m² per m² di superficie
- **Mapesilent Band R:** 0,3÷0,7 m per m² di superficie
- **Mapesilent Tape:** 1 m per m² di superficie

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi negli imballi originali in luogo asciutto al riparo dall'irraggiamento diretto del sole, ad eccezione di **Mapesilent Band R** e **Mapesilent Tape**, limitato a 9 mesi.

Non sovrapporre i bancali. Il contatto con solventi o liquidi organici può danneggiare il prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Mapesilent Roll è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg. 1907/2006/CE - REACH) non necessita la preparazione della scheda dati di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.


DATI TECNICI (valori tipici)

Metodo del test	Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Valori
EN 29073-2	Spessore	mm	8,0 (prima dell'accoppiamento)
EN 1849-1	Peso	kg/m ²	1,8
EN 12311-1	Resistenza a trazione longitudinale	N/50 mm	700
EN 12311-1	Resistenza a trazione trasversale	N/50 mm	500
EN 12691	Resistenza all'urto	mm	900
EN 12730	Resistenza al punzonamento statico	kg	15
UNI EN 12086	Fattore di resistenza al vapore	μ	400.000
	Spessore d'aria equivalente	S _D	> 100 m
EN 1928	Impermeabilità all'acqua	kPa	≥ 100
EN 12431	Classe di comprimibilità	-	CP2
UNI EN 1606	Comprimibilità nel tempo (10 anni)	-	< 10%
EN 12667	Resistenza termica	m ² K/W	0,145
UNI EN 29052-1	Rigidità dinamica apparente (S' _t)	MN/m ³	9 ⁽¹⁾
	Rigidità dinamica (S')	MN/m ³	21 ⁽¹⁾
UNI EN ISO 717-2	Indice di livello di rumore da calpestio (L' _{nw}) misurato in opera	dB	50 ⁽²⁾
UNI EN ISO 717-2	Decremento del rumore da calpestio (ΔL _w) misurato in opera	dB	37 ⁽³⁾

(1) Certificato da laboratorio indipendente - n. 033-2019-IND

(2) Collaudo di cantiere eseguito da Tecnico Competente in Acustica Ambientale

(3) Collaudo di cantiere eseguito da Tecnico Competente in Acustica Ambientale



Srotolare il telo di **Mapesilent Roll** posizionandolo alla base della parete e distenderlo con lo strato fibroso (parte chiara) rivolto verso il basso, seguendo il lato più lungo della stanza. Stendere i successivi rotoli sovrapponendo l'aletta laterale (circa 5 cm) al fine di garantire la continuità dello strato fibroso



Una volta verificata la perfetta sovrapposizione di **Mapesilent Roll**, chiudere e sigillare tutte le sovrapposizioni con il nastro **Mapesilent Tape**



Applicare **Mapesilent Band R** lungo il perimetro del locale rimuovendo il film di protezione sul rovescio



In corrispondenza degli angoli, tagliare dove necessario la parte inferiore orizzontale di **Mapesilent Band R**



Tagliare e applicare **Mapesilent Tape** negli angoli, nei raccordi di **Mapesilent Band R** e nelle sovrapposizioni tra **Mapesilent Roll** e **Mapeband R** in modo da garantirne una perfetta protezione delle giunzioni

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

913-12-2024-I-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

