

ULTRACARE HD CLEANER

Detergente professionale concentrato ad alte prestazioni per la rimozione di sporco di natura organica e per la pulizia in profondità delle superfici. Efficace anche come decerante per cere all'acqua e metallizzate



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Elevate prestazioni
- Sgrassante estremamente efficace
- Per la pulizia in profondità e per la manutenzione straordinaria
- Per la pulizia a fondo di superfici esistenti, prima di applicazioni in sovrapposizione
- Idoneo per rimuovere cere all'acqua e metallizzate

PRODOTTI A CO₂ INTERAMENTE COMPENSATA

UltraCare HD Cleaner fa parte della linea di prodotti CO₂ *Fully Offset in the Entire Life Cycle*. Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per l'anno 2025 tramite la metodologia LCA, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina zero.mapei.it.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

UltraCare HD Cleaner è un detergente concentrato. La sua formula speciale garantisce un'elevata pulizia nel rispetto delle superfici sulle quale viene impiegato. È adatto per l'impiego su vari tipi di materiale e può essere utilizzato con rapporti di diluizione differenti in base alla necessità.

Pulisce in maniera efficace superfici particolarmente sporche in:

- grès porcellanato, ceramica, vetro, pietra naturale non levigata, calcestruzzo, terracotta, marmette.

Se utilizzato puro, è in grado di rimuovere le macchie ostinate dal grès porcellanato. È in grado di rimuovere eventuali pretrattamenti dal grès porcellanato.

Grazie alla sua efficace azione detergente e sgrassante è ideale per la preparazione di superfici esistenti in ceramica e materiale lapideo prima dell'applicazione di prodotti cementizi (quali livellanti e/o adesivi) allo scopo di favorirne l'adesione ed evitare distacchi; utilizzato a questo scopo deve essere seguito da un abbondante risciacquo con acqua.

È ideale per il ripristino di superfici, compresa la rimozione di precedenti trattamenti effettuati con cere all'acqua e metallizzate.

AVVISI IMPORTANTI

- Non usare mai **UltraCare HD Cleaner** su superfici cerate, se non per rimuoverne il trattamento, o trattate con prodotti non resistenti a detergenti deceranti. Nel caso di dubbi, effettuare una prova preliminare in una zona

poco visibile.

- Effettuare una prova se utilizzato su PVC, gomma e linoleum per verificarne l'idoneità in particolare per quanto riguarda il colore e l'aspetto superficiale. Può danneggiare le superfici in metacrilato.
- Non usare su superfici in legno e su materiale lapideo lucido.
- Si raccomanda di utilizzare **UltraCare HD Cleaner** con guanti di gomma.
- **UltraCare HD Cleaner** non danneggia le superfici metalliche o zincate; tuttavia, vista la varietà di materiali disponibili sul mercato, si consiglia sempre una prova preliminare a diverse concentrazioni.

MODALITÀ APPLICATIVE

Utilizzare **UltraCare HD Cleaner** puro per smacchiare il grès porcellanato. Applicare sulla macchia e lasciare agire fino al completo asciugamento (un'ora circa a +23°C e 50% di umidità relativa). Procedere quindi al lavaggio con acqua e successivo risciacquo. Eventualmente aiutarsi con una spugna abrasiva tipo tampone Scotch-Brite® bianco, in fase di lavaggio.

Utilizzare **UltraCare HD Cleaner** diluito con acqua in rapporto da 1:10 a 1:20 per una pulizia profonda delle superfici. Stendere la soluzione così ottenuta sulle superfici oggetto d'intervento, lasciare agire 5-10 minuti e procedere quindi alla pulizia con monospazzola o con tampone abrasivo. Raccogliere il liquido residuo, poi sciacquare abbondantemente con acqua pulita. Nel caso di sporco tenace o unto il prodotto può essere diluito con acqua in rapporto 1:5 al fine di aumentarne la concentrazione. Se lo sporco persiste, è possibile ripetere il procedimento. Rimuovere sempre il liquido residuo e assicurarsi che la superficie venga sciacquata abbondantemente con acqua pulita.

UltraCare HD Cleaner può essere utilizzato diluito in rapporto 1:5 per decerare superfici trattate con cere all'acqua e metallizzate, sia per rimuovere completamente il trattamento che per preparare le superfici per una nuova applicazione.

Applicare la soluzione sulle superfici oggetto d'intervento e lasciare agire per 5-10 minuti. Procedere quindi alla pulizia con monospazzola o tampone. Risciacquare con acqua pulita. Se necessario ripetere l'intervento. È possibile utilizzare **UltraCare HD Cleaner** con macchine lavapavimenti seguendo le istruzioni dei produttori delle stesse.

CONSUMO

Con un litro di **UltraCare HD Cleaner** diluito in rapporto 1:20 con acqua è possibile pulire indicativamente 200 m² di superficie.

Diluito in rapporto 1:5 con acqua la resa è di circa 30 m² di superficie. Il consumo dipende dalla diluizione, dal grado e tipo di sporco e dalla superficie da trattare.

CONFEZIONI

UltraCare HD Cleaner è disponibile in taniche da 1 e 5 litri.

IMMAGAZINAGGIO

UltraCare HD Cleaner conservato negli imballi originali ha un tempo di conservazione di 3 anni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:

liquido



Colore:	opalescente
Massa volumica:	1,10 g/cm ³
pH:	11
Temperatura di applicazione permessa:	da 0°C a +40°C
Tempo di attesa prima del risciacquo:	5 minuti

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

11006-10-2025-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

