

CS/3500

Diluyente poliuretanico rallentante per sistemi acrilici e poliuretanici

SCHEDA TECNICA

Revisione 0 del 01/07/2024

DESCRIZIONE

Miscela organica molto lenta in evaporazione, raccomandata per rallentare sistemi monocomponenti o bicomponenti a base solvente o acquosa per ridurre l'overspray e migliorare l'assorbimento. Utilizzabile come antinebbia per evitare il fenomeno di sbiancamento del film tipico della formazione di condensa da evaporazione dovuta a solventi molto rapidi. Utile per le applicazioni in elettrostatico. Consigliato l'impiego all'interno della vaschetta di lavaggio ugelli delle attrezzature tintometriche che la prevedono.

ASPETTO

COLORE: Liquido limpido e trasparente.

DATI TECNICI

DENSITÀ DI MASSA	0,900 kg/l
RESISTIVITA'	Circa 20-30 M.Ohm SAMES

IMPIEGO

Impiego nella misura del 1% – 3 % calcolato sul prodotto finito e in funzione dell'applicazione e della situazione.

Impiego nella misura 1% - 10% come antinebbia nei sistemi a base nitro.

Contattare l'Assistenza Tecnica Sestriere Vernici per maggiori informazioni.

STOCCAGGIO

24 mesi in contenitori originali, sigillati, conservati al riparo dagli agenti atmosferici diretti (sole e pioggia), ad una temperatura compresa +5° e +35° C.

AVVERTENZE

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite a titolo informativo e sono frutto di rigorosi controlli basati su competenze tecniche e scientifiche. Tuttavia, SESTRIERE VERNICI non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei suoi prodotti quando le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche o dubbi in fase applicativa contattare il nostro servizio di Assistenza tecnica al numero 011 625562 (int. 358) o all'indirizzo e-mail assistentatecnica1@sestrierevernici.com