



SUPER HIDE® LOW VOC Interior Latex Primer 354

Primer mascherante ad alta copertura

Un primer all'acqua per interni di qualità professionale, che garantisce un'ottima copertura, è a Low VOC e ha un basso livello di odore. Si qualifica per i crediti LEED® ed è resistente agli schizzi.

Caratteristiche generali

- Proprietà anti schizzo
- Copertura affidabile
- Qualificato per il credito LEED® v4
- Basso odore
- Low VOC
- Progettato con la tecnologia del colore Gennex®

Colori: Bianco (White 00)

Campi di utilizzo:

Interni: per applicazioni commerciali e residenziali. Superfici di pareti e soffitti interni in ambienti commerciali e istituzionali. Per pareti nuove o precedentemente verniciate, pannelli murali interni, muratura e legno nuovi o precedentemente dipinti; per intonaco o metallo primerizzati o precedentemente verniciati.

Preparazione delle superfici:

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di sporco, polvere, grasso, olio, sapone, cera, scaglie di pittura, materiali idrosolubili e muffa. Si raccomanda di eliminare ogni traccia di residui. Eventuali aree lucide devono essere carteggiate e poi ripulite dalla polvere. Nuove superfici in gesso o in muratura devono essere preventivamente lasciate stagionare. Le superfici in cartongesso devono essere prive di polvere di carteggiatura.

Le superfici in intonaco o muratura nuove devono essere lasciate indurire 30 giorni prima di applicare il fondo. L'intonaco deve essere duro, opaco e avere un Ph max 10; se morbido, poroso o polveroso non è pronto. Il gesso deve stagionare almeno 30 giorni prima di applicare una mano di fondo. Non carteggiare mai la superficie dell'intonaco; eliminare le sporgenze con un coltello e applicare l'intonaco prima e dopo l'applicazione del composto per rappezzare. Il calcestruzzo colato o prefabbricato con una superficie molto liscia deve essere inciso o abraso per favorire l'adesione, dopo aver rimosso tutti i disarmanti e i composti indurenti. Rimuovere eventuali polveri o particelle non aderenti prima di applicare il primer. I substrati in legno devono essere completamente asciutti

Substrati difficili: Benjamin Moore® offre una varietà di primer speciali da utilizzare su substrati difficili come legni tannici, macchie di grasso, segni di pastello, superfici lucide e dure, metallo galvanizzato o altri substrati in cui l'adesione della pittura o la soppressione delle macchie rappresentano un problema particolare. Il vostro rivenditore Benjamin Moore® potrà consigliarvi il primer più adatto alle vostre esigenze.

Nota: alcuni colori personalizzati richiedono un **primer colorato** secondo una formula speciale per raggiungere una perfetta qualità e spessore della pittura che potrà così perdurare nel tempo.

Legno e prodotti in legno ingegnerizzato:

Primer: Super Hide® Low VOC Interior Primer (354) o Ultra Spec® 500 Interior Latex Primer (N534).

Finitura: 1 o 2 mani di finitura Super Hide Zero VOC a scelta.

Cartongesso

Primer: Super Hide Low VOC Interior Latex Primer (354)

Finitura: 1 o 2 mani di Super Hide Zero VOC a scelta.

Intonaco:

Primer: Primer al lattice per interni Ultra Spec® 500 (N534) o Fresh Start Primer universale altamente coprente (046)

Finitura: 1 o 2 mani di finitura Super Hide Low VOC a scelta.

Muratura grezza:

Primer: Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571)

Finitura: 1 o 2 mani di finitura Super Hide Low VOC a scelta.

Calcestruzzo liscio colato o prefabbricato:

Primer: Ultra Spec® Masonry Interior / Exterior 100% Acrylic Masonry Sealer (608) o Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer (046)

Finitura: 1 o 2 mani di Super Hide Low VOC a scelta.

Metallo ferroso (acciaio e ferro):

Primer: Ultra Spec HP Acrylic Metal Primer (HP04) o Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06).

Finitura: 1 o 2 mani di finitura Super Hide Low VOC a scelta. Super Hide Low VOC Interior Primer (354) o Ultra Spec 500 Interior Latex Primer (N534) + 1 o 2 mani di Super Hide Low VOC Interior Flat (355)

Metallo non ferroso (zincato e alluminio):

Tutte le superfici metalliche nuove devono essere pulite a fondo con Corotech® Oil & Grease Emulsifier (V600) per rimuovere i contaminanti. Le superfici metalliche non ferrose nuove e lucide che saranno soggette ad abrasione devono essere opacizzate con carta vetrata molto fine o con un tampone di lana d'acciaio sintetica per favorire l'adesione.

Primer: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04)

Finitura: 1 o 2 mani di finitura Super Hide Low VOC a scelta.

Riverniciatura, tutti i substrati: Applicare sulle aree grezze il primer consigliato per il substrato di cui sopra.

Applicazione:

1. Mescolare accuratamente prima e di tanto in tanto durante l'uso. Per ottenere i migliori risultati di applicazione, applicare generosamente passando dalle aree non dipinte a quelle dipinte.
2. Spray, Airless pressione: 1,800 – 3,000 psi; Tip: 0.015 – 0.017

Non applicare a temperature inferiori ai 10°C

....

Caratteristiche tecniche:

Acrilico a Base Acqua

Volumi solidi: 30 +- 2%

Resa per gallone (3,78 L.) allo spessore raccomandato: da 37 a 42 mq a due mani lavoro finito

Spessore Raccomandato: 109 micron da bagnato - 33 micron da asciutto

Essiccazione (a 25°C con 50% UR):

- **Secco al tatto:** 1 ora
- **Sovra-applicazione:** 2 ore
- Umidità elevata e temperature basse allungano i tempi di asciugatura, riverniciatura e manutenzione. Asciugatura per evaporazione e ossidazione.

Viscosità: 103 +- 3KU

Gloss: opaco/Flat (1,5-3 a 85°)

Temperatura di applicazione: minima 10°C - Massima 32°C

VOC: 0,5 grammi/litro anche dopo colorazione

Non infiammabile.

Stoccaggio: in ambienti con temperatura min 10°C max 32°C

Diluizione:

Pronto all'uso. Si può comunque aggiungere una piccola percentuale di acqua se ritenuto necessario.

Particolari condizioni - giornata particolarmente secca (meno di 50%UR, giornate ventose o esposizioni al sole): Per applicazione a pennello aggiungere una piccola % d'acqua o Paint Extender 518 max 237 ml. per gallone. Per applicazione a rullo aggiungere il 5% d'acqua o Paint Extender 518 max 237 ml. per gallone.

Certificazioni:

- Conforme alla normativa VOC
- Qualificato per **LEED v4**
- Certificato **CHPS** (Ambienti Scolastici ad alta Performance)
- Master Painters Institute MPI #50, 50 X-Green, 149
- Emissioni certificate **CDPH v1**
- **CLASSE A (0-25)** su superfici non comburenti secondo ASTM E-84

Pulizia:

Lavare pennelli, rulli e altri attrezzi in acqua calda e sapone subito dopo l'uso. Le attrezzature a spruzzo devono essere risciacquate con acqua minerale per evitare la formazione di ruggine, Per le parti della pompa a spruzzo si consiglia un risciacquo finale con acqua di sapone. **UTILIZZARE COMPLETAMENTE O SMALTIRE CORRETTAMENTE.** I contenitori vuoti e asciutti possono essere riciclati. I requisiti locali per lo smaltimento variano; attenersi alle normative vigenti per le opzioni di smaltimento.

Informazioni per la salute e la sicurezza ambientale

Utilizzare solo con una ventilazione adeguata. Non respirare la nebbia di spruzzatura o la polvere di carteggiatura, indossare una protezione durante l'applicazione, la carteggiatura e la pulizia. Evitare gli ambienti durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare il contatto con gli occhi e il contatto prolungato o ripetuto con la pelle. Chiudere il contenitore dopo ogni utilizzo. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione.

...

Revisione 2021

3

Assistenza Tecnica:

Disponibile presso il vostro rivenditore locale Benjamin Moore oppure chiamando lo 02/34783 o scrivendo a benjaminmoore@mundelsrl.com

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI PROTEGGERE DAL GELO

Per ulteriori informazioni sulla salute e la sicurezza, consultare la scheda di sicurezza.

www.benjaminmooreitalia.com

Voce di capitolato:

Applicazione di 2 mani di **SUPER HIDE PRIMER 354, Low Voc Interior Latex Primer**, primer mascherante ad alta copertura, 100% acrilico, per interni ed esterni - nella tonalità desiderata dalla D.LL. o dalla Committenza, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare, prezzo in opera € _____ al m2 compresi materiale, manodopera e posa in opera, escluse eventuali rasature e preparazioni delle superfici, protezioni e ponteggi.