

Mapecontact

**Banda bi-adesiva armata
per la posa di profili,
zoccolini, sgusce e
rivestimenti resilienti
e tessili su gradini**



CAMPI DI IMPIEGO

Posa in ambienti interni di:

- battiscopa, zoccolini, profilati in gomma a e PVC;
- angolari, paragrafini, paraspigoli;
- rivestimenti resilienti e tessili su gradini, superfici curve e, in generale, ove è richiesta una presa immediata.

Mapecontact può essere utilizzato su:

- supporti a base cementizia (calcestruzzo, massetti tradizionali o a base di leganti speciali, rasature);
- rivestimenti esistenti in ceramica, materiale lapideo;
- supporti a base legno (parquet, truciolare o compensato);
- pitture esistenti, carte da parati, tessuti in fibra di vetro;
- pareti, pavimenti, plafoni, intonaci cementizi, legno, truciolare, agglomerati in legno, lastre di fibrocemento;
- gesso, cartongesso, lamiere e materie plastiche;
- su tutti i supporti comunemente utilizzati in edilizia, purché preparati in modo idoneo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapecontact è una banda bi-adesiva armata, disponibile in rotoli di altezza pari a 35 mm, 65 mm, 85 mm, 240 mm, caratterizzato da una presa iniziale immediata, che presenta i seguenti vantaggi:

- senza solventi e senza odore: rispetta i requisiti per la marchiatura HQE;
- pronto all'uso;
- di facile e rapida applicazione;
- adesione elevata;
- permette la messa in esercizio dei locali immediata.

AVVISI IMPORTANTI

- Utilizzare a temperature comprese tra +15°C e +35°C.
- **Mapecontact** sviluppa una presa immediata: nessuna registrazione sarà possibile dopo l'incollaggio del rivestimento.
- Riposizionare la carta di protezione in plastica a lato del rotolo dopo l'utilizzo al fine di facilitarne la movimentazione e migliorare la conservazione.
- Prima di iniziare la posa accertarsi che il rivestimento resiliente, l'adesivo ed il sottofondo siano acclimatati alla temperatura prescritta.



Posa di zoccolino in PVC plastificato mediante utilizzo di Mapecontact

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Colore:	adesivo trasparente e armatura di rinforzo arancione
Peso (kg/m ²):	0,38
Tempo di attesa:	nullo, incollaggio immediato
Pedonabilità:	immediata
Messa in esercizio:	immediata
Tempo di presa:	immediata
Tempo di presa finale:	12 ore
Temperatura di applicazione:	da +15°C a +35°C
Altezza del rotolo (mm):	35, 65, 85 e 240
Lunghezza del rotolo (m):	50

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

Il sottofondo deve essere asciutto, non soggetto a risalita di umidità, solido, stabile, meccanicamente resistente, privo di polvere e parti asportabili, liscio e planare.

Qualora fosse necessario riparare fessurazioni, consolidare e impermeabilizzare il sottofondo, realizzare massetti a rapido asciugamento, livellare il piano di posa, consultare i cataloghi di linea dei prodotti MAPEI per la preparazione dei supporti o l'Assistenza tecnica.

Nel caso di supporti porosi e assorbenti a base di cemento, si consiglia di applicare uno strato continuo di **Primer G** o **Eco Prim T Plus** diluiti in rapporto 1:1 con acqua e di procedere all'applicazione **Mapecontact** dopo circa 30 minuti.

Applicazione di Mapecontact

Posa di gradini

- Tagliare **Mapecontact** secondo la lunghezza del gradino.

- Posizionare la banda sulla alzata del primo gradino e premere massaggiando. Piegare la banda sulla pedata del gradino.
- Sul piano del gradino posizionare una nuova banda di **Mapecontact** senza sovrapporla alla precedente ma facendole combaciare. L'intera scala sarà realizzata con questo metodo, dal basso verso l'alto o viceversa.
- Prima di procedere all'incollaggio del rivestimento, tagliarlo nella misura desiderata, rispettando le prescrizioni del produttore.
- Rimuovere la carta protettiva di **Mapecontact** dall'alzata del gradino, e procedere alla stesura del rivestimento dal centro verso l'esterno con l'aiuto di una spatola.
- Rimuovere la carta protettiva dalla pedata del gradino e procedere come per l'alzata. Si raccomanda di premere massaggiando il rivestimento su **Mapecontact** al fine di ottenere una completa adesione.

Considerato l'elevato potere adesivo di



Posizionamento di Mapecontact sulla alzata del gradino



Rimozione del liner protettivo



Realizzazione di sguscia mediante utilizzo di Mapecontact



Posa di PVC su gradini mediante utilizzo di Mapecontact



Massaggiatura del PVC dopo applicazione su Mapecontact

Mapecontact, il rivestimento, una volta incollato, non potrà essere registrato, pertanto eventuali errori di posa non potranno essere più corretti.

Posa di profili, zoccolini, sgusce e sottosgusce

- Applicare **Mapecontact** sulla parete o sulla superficie sulla quale verrà posizionato il profilo con l'aiuto di una spatola; nel caso di posa di sgusce, applicare **Mapecontact** sia sulla parete che sul pavimento e rimuovere la carta protettiva e procedere alla posa del profilo, dello zoccolino o della sguscia.

CONFEZIONI

Mapecontact è disponibile in rotoli di altezza pari a 35 mm, 65 mm, 85 mm, 240 mm:

- 35 mm: scatole contenenti 8 rotoli di 50 m lineari;
- 65 mm: scatole contenenti 4 rotoli di 50 m lineari;
- 85 mm: scatole contenenti 3 rotoli di 50 m lineari;

– 240 mm: scatole contenenti 1 rotolo di 50 m lineari.

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali chiuse.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque,

Mapecontact

si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

