

Akkordspachtel Fein e Mittel

Stucco in pasta a base di resina sintetica in dispersione, pronto all'uso, per interni



Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione

Caparol-Akkordspachtel Fein:

Stucco di riparazione universale per il restauro di piccoli giunti, punti difettosi, cavità o fessure; idoneo per la lisciatura di intonaci e di calcestruzzo.

Caparol-Akkordspachtel Mittel:

Stucco universale per la stuccatura di aplanarità, cavità o fessure, per livellare superfici di calcestruzzo e superfici d'intonaco ruvide o danneggiate.

Proprietà del materiale

- Idrosolubile, a basso impatto ambientale e poco odorante
- Elevata adesività
- Rigido, antiritiro
- Carteggiabile a secco, feltrabile a umido
- Diffusivo verso il vapore acqueo
- Facile da applicare e da lisciare
- Reazione al fuoco: Classe A2-s1.d0 secondo DIN EN 13501-1

Tipo di prodotto/Veicolo

Dispersione sintetica secondo DIN 55945.

Imballaggi

Confezioni da 8 e 25 kg

Colori

Bianco.
Tinteggiabile con max. 5% di AVA.

Opacità

Opaco

Magazzinaggio

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

Prodotti supplementari

Per ambienti umidi:
Histolith® Feinputz

Applicazione

Supporti idonei

I supporti devono essere senza puliti, asciutti, stabili e privi di contaminazioni e sostanze distaccanti. A seconda del substrato esistente e delle sue condizioni occorre applicare una idonea mano di fondo prima di applicare lo stucco. Rivestimenti vecchi lucidi e portanti devono essere prima irruviditi. Se il prodotto applicato non deve essere carteggiato può non essere necessaria la mano di fondo. In caso occorra carteggiare è necessaria la mano di fondo.



SCHEDA TECNICA Akkordspachtel Fein e Mittel

Metodo di applicazione	Applicazione dello stucco con metodo manuale: Mescolare bene Caparol-Akkordspachtel prima dell'applicazione e applicarlo con idonea spatola in acciaio. Dopo essiccazione inumidirlo nuovamente e feltrarlo, oppure carteggiarlo a secco. Applicazione a spruzzo: (aggiunta max. d'acqua 5%), previa adeguata impostazione della viscosità. Dopo adeguata essiccazione delle superfici stuccate e spianate è possibile eseguire un'applicazione di macchiettatura a struttura fine. L'aspetto strutturale può essere variato a seconda del grado di diluizione e della grandezza d'ugello. La macchiettatura è particolarmente indicata per superfici di soffitti che non vanno ulteriormente trattate. <i>Apparecchiature a spruzzo adatte:</i> Intonacatrici e idonei apparecchi airless. Togliere tutti i filtri dalle pistole airless. Ø ugello: 0,035 – 0,043". Pressione ca. 150-180 bar Per gli stucchi andrebbero utilizzate pistole a spruzzo airless consigliate dai costruttori, con capacità d'erogazione più elevata. Per garantire un'utilizzazione ottimale degli apparecchi airless è necessario che la temperatura del materiale durante l'applicazione sia almeno di + 10 °C.
Ciclo di applicazione	Prima di procedere alla sovrapplicazione con Sylitol Interior è necessario applicare una mano con Caparol-Haftgrund. Superfici lisciate con Caparol-Akkordspachtel, dopo adeguata essiccazione, possono essere sovrapplicate direttamente senza mano di fondo con tutte le pitture e gli idrosmalti della linea Caparol o con smalti della serie Capacryl. Prima di procedere con ulteriori trattamenti con tessuti in fibre di vetro o carta da parati è necessario applicare una mano di fondo con Caparol-Haftgrund, mentre prima di applicare rivestimenti sintetici occorre applicare Putzgrund.
Consumo/Resa	Circa 1.800 g/m ² /mm (spessore dello strato) 0,55 m ² /kg
Condizioni di applicazione	Limite di temperatura inferiore durante l'applicazione ed essiccazione: + 5 °C per fondo e aria ambiente.
Essiccazione/Tempo di essiccazione	Asciutto in ca. 12 – 48 ore, in funzione dell'umidità, della temperatura e dallo spessore dello strato
Pulizia degli utensili	Con acqua.
Nota	Non idoneo per ambienti umidi. Per ottenere superfici molto lisce usare Caparol-Akkordspachtel fein. In seguito all'impiego di riempitivi naturali possono verificarsi leggere differenze di tonalità: per questa ragione occorre utilizzare sia per la stuccatura che per la lisciatura materiali dello stesso lotto di produzione. In caso di utilizzo come lisciatura di pareti occorre eseguire una mano con idonea pittura. In questo modo è possibile raggiungere una maggiore resistenza come richiesto. Sovrapplicando stucchi a spatola contenenti gesso si possono verificare rigonfiamenti, formazione di bolle e scheggiature a causa di un'azione prolungata dell'umidità. Per questo motivo occorre accertarsi che gli ambienti siano ben ventilati.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Smaltimento

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfidri/materiali edili.

Valore limite Europeo per il contenuto in VOC

Classe non esistente. Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l VOC.

Ulteriori informazioni

Voci di capitolo

Akkordspachtel Fein e Mittel

Applicazione di stucco opaco di riparazione universale da utilizzare per il ripristino di piccoli giunti, punti difettosi, cavità o fessure, oppure da impiegare come camicia di stucco su supporti nuovi o già esistenti. Applicabile di colore bianco o messo in tinta. Resa teorica 1,8 kg/mq/mm contiene al massimo 1 g/l VOC. Carteggiabile e sopravverniciabile dopo almeno 12 ore.

Aggiornamento: gennaio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it