



immagine solamente indicativa



Orditure

11/2016

Profilo C Plus 25/60/25 Grates®

Orditure metalliche

Descrizione

Orditura metallica per la realizzazione di contropareti e controsoffitti per sistemi Knauf. Idoneo per il sistema antisfondellamento.

Tutte le orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 per misure, identificazione materiale, controllo e contrassegno.

Le orditure Knauf sono realizzate in acciaio DX 51 D+Z -M/N-A-C, avente un carico di snervamento $\geq 300 \text{ N/mm}^2$ conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Rivestimento in Zinco, conforme alla norma UNI EN 10346, con qualità Zn 99%. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione e oliatura in profilatura

Stoccaggio

È consigliato lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi. Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana, e protetti con fogli di polietilene ventilati per evitare fenomeni di condensa.

Marchi ed identificazione

Le orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali con una inchiostratura nera che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

Prolungamento profili

Per il prolungamento dei profili utilizzare il Giunto lineare per profili C Plus 60/25, codice articolo 58603

Caratteristiche

- Incombustibile
- Prolungabile a freddo
- Idoneo per sistemi Knauf D11 in interni
- Idoneo per sistemi Knauf W61 in interni
- Idoneo per sistemi antisfondellamento

Profilo C Plus 25/60/25 Gratex®

Orditure metalliche



Tabella (codice articolo, spessori, dimensioni e pesi)

Descrizione	Codice Articolo	Lungh. (mm)	Largh. (mm)	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo C Plus 25/60/25 Gratex® sp. 0,6 mm	209013	3000	60	120	0,55 kg/m 4 pz./conf.
	209012	4000	60	160	20 conf./pacco

	Sede:				
	Castellina Marittima (PI)				
	Tel. 050 69211				
	Fax 050 692301				
	Stabilimento Sistemi a Secco:				
	Castellina Marittima (PI)				
	Tel. 050 69211				
	Fax 050 692301				
	Stabilimento Sistemi Intonaci:				
	Gambassi Terme (FI)				
	Tel. 0571 6307				
	Fax 0571 678014				
	K-Centri:				
	Knauf Milano				
	Rozzano (MI)				
	Tel. 02 52823711				
	Knauf Pisa				
	Castellina Marittima (PI)				
	Tel. 050 69211				
	Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.				